

Articles

Fichier articles.dbf
Table articles

STRUCTURE

Champ	Type	Longueur	Description
ar_numero	Numérique	10	Numéro d'article, clé primaire
ar_code	Caractère	30	Code ou n° d'article
ar_abrege	Caractère	50	Désignation courte
ar_desc	Mémo	10	Désignation complète
ar_groupe	Caractère	15	Groupe d'articles
ar_type	Numérique	1	Article en vente ou retiré de la commercialisation 0-1 Marchandises 2 Prestations, services 3 Prestations, services à durée déterminée 4 Réductions
ar_fn_num	Numérique	10	Numéro de l'adresse du fournisseur habituel
ar_fn_ref	Caractère	30	Référence de l'article chez le fournisseur
ar_fn_prix	Numérique	16	4 Prix d'achat habituel
ar_fn_mon	Numérique	4	Code monnaie lors des achats
ar_pvmeth	Numérique	1	Méthode de calcul du prix de vente 0-1 Par conditionnement 2 Par table de remise 3 Par points 4 Régie / métré 5 Conditionnement et tables de remises
ar_arrondi	Numérique	2	Méthode d'arrondi lors du calcul automatique du prix de vente
ar_pracalc	Numérique	1	Prix à calculer automatiquement: 1 Seulement la table en cours 2 Toutes les tables
ar_codbar	Caractère	30	Code à barre
ar_datecre	Date	8	Date de création de l'article
ar_emballa	Logique	1	Emballage Faux Article normal Vrai Emballage
ar_cstore	Logique	1	Publier cet article sur WinBIZ cyberstore Faux Ne pas publier Vrai Publier
ar_utilis1	Caractère	25	Champ divers
ar_utilis2	Caractère	25	Champ divers
ar_utilis3	Numérique	12	4 Champ divers
ar_utilis4	Mémo	25	Champ divers
ar_utilis5	Mémo	10	Divers 5
ar_utilis6	Caractère	25	Divers 6
ar_utilis7	Caractère	25	Divers 7
ar_utilis8	Caractère	25	Divers 8
ar_utilis9	Caractère	25	Divers 9
ar_utili10	Caractère	40	Divers 10
ar_utili11	Numérique	12	4 Divers 11
ar_utili12	Numérique	12	4 Divers 12
ar_cpmod	Numérique	4	Mode de comptabilisation
ar_disponi	Numérique	1	Etat de l'article:

Articles

Fichier articles.dbf
Table articles

Articles				Fichier	articles.dbf
				Table	articles
				0-1 Article commercialisé 2 Article retiré de la vente	
ar_catego	Numérique	10		Catégorie d'article	
ar_modele	Caractère	15		Modèle	
ar_evastck	Numérique	1		Méthode d'évaluation de la valeur du stock	
ar_qtemax	Numérique	12	4	Seuil de réapprovisionnement	
ar_qtemin	Numérique	12	4	Quantité minimale en stock, Seuil de réapprovisionnement	
ar_qteini	Numérique	12	4	Quantité initiale en stock en début d'exercice	
ar_qtecom	Numérique	12	4	Quantité maximum à repourvoir	
ar_delai	Numérique	3		Délai de réapprovisionnement en jours	
ar_mntini	Numérique	16	4	Valeur initiale totale de la marchandise	
ar_prxini	Numérique	10	3	Prix unitaire initial	
ar_val_tx	Numérique	5	2	Perte de valeur de la marchandise pour la valorisation	
ar_qtemult	Numérique	6		Multiple de la quantité à utiliser lors de commandes (Ex. Commande par boîtes de 12, etc.)	
ar_lieu	Caractère	15		Lieu de stockage	
ar_comtyp	Numérique	1		Type de calcul de la commission pour les vendeurs 0-1 Leur taux, additionné de +/- % 2 Leur taux modifié par le facteur n 3 Pas de commission pour cet article 4 Système de commissionnement	
ar_comtx	Numérique	12	4	Taux ou coefficient de correction du taux de commissionnement du vendeur.	
ar_comsys	Numérique	6		Lien vers les systèmes de commissionnement	
ar_prxmeth	Numérique	1		Méthode de calcul des prix de ventes selon: 1 Conditionnement 2 Tables de remises 3 Nombre de points 4 Régie, métré 5 Conditionnement et tables de remises	
ar_tblrab	Numérique	4		Numéro de la table de remises, clé secondaire	
ar_prixuni	Numérique	1		Prix à afficher dans les documents 1 Prix par conditionnement 2 Prix par unité 3 Ne pas afficher le prix 4 Afficher le prix de XXX unités ou XXX est égal à ar_prxuni1	
ar_prxuni1	Numérique	5		Représente le nombre d'unité à afficher dans le prix de l'article si AR_PRIXUNI = 4: Ex. 13.- pour 1000 feuilles A4 54.- pour 100 kg	
ar_prxuni2	Logique	1		Définit si les prix sont imprimés sur les documents commerciaux en tenant compte de la remise ou non VRAI La remise n'est pas déduite FAUX La remise est déduite	
ar_prx_arr	Numérique	1		Affichage de l'arrondi lors de l'impression: 0-1 Arrondi à 1 centime 2 Arrondi à 5 centimes	
ar_qteprt0	Numérique	1		Impression des quantités: 1 toujours imprimer les quantités	

Articles

Fichier articles.dbf
Table articles

				2 imprimer seulement si supérieur à ... 3 ne jamais imprimer les quantités
ar_qteprt1	Numérique	10	4	Quantités minimum pour imprimer sur les documents commerciaux
ar_qtedec0	Numérique	1		Imprimer les décimales des quantités 1 imprimer toutes les décimales significatives 2 forcer à ? décimales
ar_qtedec1	Numérique	1		Nombre de décimales à imprimer
ar_grdqte	Numérique	6		Clé étrangère, paramètres de grille de calcul des quantités
ar_cnd_def	Numérique	2		Numéro de conditionnement utilisé le plus souvent
ar_remise	Numérique	1		Remise de cet article 0-1 Remise normale 2 Pas de remise
ar_calmarg	Numérique	1		Méthode de calcul de la marge: 0-1 Sur le prix d'achat 2 Sur le prix de vente
ar_poids	Numérique	13	6	Poids de l'article
ar_desc2	Mémo	10		Description en allemand
ar_desc3	Mémo	10		Désignation italienne
ar_desc4	Mémo	10		Description en anglais
ar_desc5	Mémo	10		Désignation autre langue
ar_codeprt	Numérique	1		Impression du code de l'article sur les documents commerciaux 0-1 Le code est imprimé 2 Le code est remplacé par la référence du fournisseur 3 Le code n'est pas imprimé
ar_condprt	Numérique	1		Impression des unités de conditionnement 0-1 Conditionnement seulement 2 Conditionnement et unités
ar_prxqte	Logique	1		Détermination du prix selon la quantité Faux pas de détermination automatique Vrai détermination automatique
ar_cmpdesc	Numérique	1		Méthode d'impression de la description d'article avec composants 1 Article de base seulement 2 Article et composants 3 Article et composants entre parenthèses 4 Séparer les composants 5 Article composé
ar_cmpprix	Numérique	1		Méthode d'impression du prix pour les articles avec composants
ar_durqty	Numérique	3		Durée d'un abonnement, l'unité dépend de AR_DURTYP (jours ou mois)
ar_durtyp	Numérique	1		Type de durée d'abonnement 0-1 Jours 1 Mois
ar_brand	Numérique	10		Marque
ar_abrege2	Caractère	50		Description abrégée allemand
ar_abrege3	Caractère	50		Description abrégée italien
ar_abrege4	Caractère	50		Description abrégée anglais
ar_abrege5	Caractère	50		Description abrégée autre
ar_deshtm	Mémo	10		Description HTML en français
ar_deshtm2	Mémo	10		Description HTML en allemand
ar_deshtm3	Mémo	10		Description HTML en italien

Articles**Fichier** articles.dbf
Table articles

ar_deshtm4	Mémo	10	Description HTML en anglais
ar_deshtm5	Mémo	10	Description HTML en autre langue
ar_abrhtm	Mémo	10	Description HTML abrégée français
ar_abrhtm2	Mémo	10	Description HTML abrégée allemand
ar_abrhtm3	Mémo	10	Description HTML abrégée italien
ar_abrhtm4	Mémo	10	Description HTML abrégée anglais
ar_abrhtm5	Mémo	10	Description HTML abrégée autre
ar_version	Numérique	2	Version de l'article 0 16 bits 1 32 bits
ar_mftr	Numérique	10	Fabricant
ar_seropt	Numérique	2	N° de série
ar_serqty	Numérique	4	Nombre de numéros de séries
ar_ecmavai	Numérique	1	Disponibilité de l'article (YourShop) 1 - Vente 2 - Location 3 - Vente et Location

Articles

Fichier articles.dbf
Table

INDICES

Index	Tag N°	Expression	Description
ar_numero	1	ar_numero	Numéro d'article
ar_abrege	2	upper(ar_abrege) for ar_modele = "	Description abrégée
ar_groupe	3	ar_groupe for ar_modele = "	Groupe d'articles
ar_code	4	ar_code for ar_modele = "	Code article
ar_codbar	5	ar_codbar for ar_modele = "	Code à barre
ar_modele	6	ar_modele for ar_modele <> "	Modèle d'article
deleted	7	deleted()	deleted
ar_cptmod	8	ar_cptmod	Mode de comptabilisation
ar_lieu	9	ar_lieu for ar_modele = "	Lieu de stockage
ar_emballa	10	ar_emballa for ar_modele = "	Emballage
ar_codeval	11	val(strtran(ar_code, 'E')) for ar_modele = "	Valeur du code
ar_fn_ref	12	ar_fn_ref for ar_modele = "	Référence chez le fournisseur
ar_gr_code	13	ar_groupe + ar_code for ar_modele = "	Groupe et code
ar_gr_abre	14	ar_groupe + ar_abrege for ar_modele = "	Groupe et abregé
ar_version	15	ar_version	Version de l'article
ar_abrege2	16	upper(ar_abrege2) for ar_modele = "	Description courte allemande
ar_abrege3	17	upper(ar_abrege3) for ar_modele = "	Description courte anglaise
ar_abrege4	18	upper(ar_abrege4) for ar_modele = "	Description courte italienne
ar_type	19	ar_type	Type d'article

RELATIONS

Champ source	Alias cible	Champ cible	Rech. unique	Vital
ar_numero	detail	dl_article	Non	Non
ar_numero	noserie	ns_article	Non	Non
ar_numero	prix	pr_article	Non	Non
ar_numero	prix_spec	ps_article	Non	Non
ar_numero	emb	em_article	Non	Non
ar_numero	emb	em_emballa	Non	Oui
ar_numero	art_four	af_article	Non	Non
ar_numero	art_act2	at_article	Non	Non
ar_numero	art_comp	ap_parent	Non	Non
ar_numero	pjt_tks	ta_article	Non	Non
ar_numero	art_act2	at_article	Non	Non
ar_numero	art_comp	ap_child	Non	Non
ar_numero	pjt_art	pa_article	Non	Non
ar_numero	res_det	rd_numres	Non	Non
ar_numero	res_tar	rt_article	Non	Non
ar_numero	sav_mat	sm_article	Non	Non
ar_numero	art_cat2	al_article	Non	Non
ar_numero	prx_hist	ph_article	Non	Non
ar_numero	art_cons	as_article	Non	Non
ar_numero	art_pra2	pf_article	Non	Non